

## SCHEDA TECNICA DEL TEATRO LA CONTRADA STABILE DI TRIESTE S.A.S.

Via del ghirlandaio n°12

34100 Trieste

Presidente :Livia Amabilino

Direttore organizzativo: Ivaldo Vernelli

Capo tecnico :Bruno Guastini

---

### PALCOSCENICO:

palcoscenico in legno

sala moquette

Larghezza palco da ballatoio a ballatoio: mt.12,94.

Larghezza utile tra colonne : mt.8,47.

Profondità palcoscenico dai : mt. 9.10 a sinistra ai mt. 9,55 a destra.

Altezza graticcia prima del travo : mt.6,44 con 8 tiri fissi.

Altezza graticcia dopo il travo: mt.7,10 praticabile con rocchetti mobili.

Larghezza boccascena mt.10,50 – altezza mt.5.03

La prima graticcia fissa profonda dal boccascena al travo di cemento mt.3.50

Spessore del travo in centro palco mt.1,40 con americana elettrica con 8 ritorni elettrici.

Declivio: in piano.

Sipario manuale.

Altezza dalla platea mt.1,09.

Scale accesso in palco 2 ,più una mobile in sala.

Carico elettrico 70 kw.

Allaccio con una morsettiera oppure: 1 presa 125 a.-1 presa da 63 a.-1 presa da 32 a. tutto 3+n+t.

In cabina 117 ritorni CEE monofase.

Prese dirette in palco ed in cabina una decina.

Prima americana con 20 ritorni elettrica, truss 30x30.

Altre 3 americane in palco motorizzate truss 30x30 + con ritorni sempre 20 cc.

Proiettori fissi sul portale 4+4 PC da 1000 w, più in sala altre 2 staffe con 6 + 6 ritorni.

Camerini 1 con lavandino, 5 cameroni con lavandini, servizi igienici 2 docce 1 in palco.

Regia per le consoli in cabina (fondo sala) con ritorni audio e 2 dmx.

Solo su richiesta la regia in fondo sala.

In palcoscenico vicino le corde del sipario ciabatta audio 21 ingressi-8 out- 2 jack stereo – 2 dmx

Scarico in via Limitanea, richiesta permesso da parte del teatro basta avere le targhe dei camion.

Posti a sedere 743.

In dotazione parure nera, corde e cantinelle.